

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr.: CAP-998-823342

Produkttyp

Normalputzmörtel CS IV

Identifikation/Chargennummer

Histolith Trass-Vorspritzputz

Chargennummer - siehe Verpackung des Produkts

Verwendungszweck

Normalputzmörtel CS IV als Außen- und Innenputz für Wände, Decken, Pfeiler und Trennwände

Hersteller

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH, Roßdörfer Straße 50, 64372 Ober-Ramstadt

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit
System 4

Harmonisierte technische Spezifikation EN 998-1: 2016

Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung
Wasserdampfdurchlässigkeit	< 25
Wasseraufnahme	Wo
Haftzugfestigkeit	> 0,08 N/mm² (bei Bruchbild A,B oder C)
Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand)	NPD
Wärmeleitfähigkeit	< 0,82 W/(m*K) für P=50% < 0,89 W/(m*K) für P=90%
Brandverhalten	A1
Gefährliche Substanzen	NPD

Die Leistung des Produktes, für das diese Leistungserklärung ausgestellt wurde, entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller.

Ober-Ramstadt, 27.06.22

Thomas Ellerhoff

Technischer Leiter Innenraum

Dr. Christian Brandes

Techniker Bauwerkserhaltung



CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH Roßdörfer Straße 50 64372 Ober-Ramstadt

22

Nr.: CAP-998-823342

Normalputzmörtel CS IV als Außen- und Innenputz für Wände, Decken, Pfeiler und Trennwände

Wasserdampfdurchlässigkeit	< 25
Wasseraufnahme	W0
Haftzugfestigkeit	> 0,08 N/mm² (bei Bruchbild A,B oder C)
Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand)	NPD
Wärmeleitfähigkeit	< 0,82 W/(m*K) für P=50% < 0,89 W/(m*K) für P=90%
Brandverhalten	A1
Gefährliche Substanzen	NPD